

ATO

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

AVVERTENZE

- Le fibre naturali temono la luce diretta del sole e i luoghi umidi.
- Le dimensioni possono variare di circa +/- 3% in ragione dell'artigianalità della manifattura.
- Lievi irregolarità sulle superfici e leggere variazioni di colore non devono essere considerate come difetti, ma sono connesse all'unicità di un tappeto realizzato a mano.
- Ruotare periodicamente il tappeto onde evitare l'usura localizzata nelle zone di maggior calpestio e/o soggette a pressione.
- E' possibile che nelle prime settimane di utilizzo si verifichi rilascio di leggera lanuggine: questo fenomeno è il cosiddetto pilling che è legato alla natura artigianale di questo prodotto e sparirà nel giro di alcune settimane, in base al passaggio più o meno intensivo sul tappeto e alla frequenza di aspirazione.
- Durante i primi mesi è normale che si possa verificare la fuoriuscita di filamenti sulla superficie del tappeto, questo non influenza in alcun modo la resistenza, l'aspetto e la qualità del tappeto. Questi piccoli filamenti che affiorano in superficie possono essere tagliati con una forbicina.
- Quando vengono posizionati dei complementi d'arredo sul tappeto, questi esercitano pressione: una protezione per il tappeto può essere utilizzata in modo da non danneggiarne l'aspetto.
- E' fortemente consigliato rimuovere l'imballo e srotolare i tappeti entro massimo 10 giorni dalla ricezione per evitare la formazione di segni sul vello o di muffa e cattivo odore a causa dell'impossibilità delle fibre naturali di traspirare. Pierre Frey Italia srl non sarà responsabile nel caso queste indicazioni non siano rispettate.

CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

- E' necessario aspirare il tappeto regolarmente (2/3 volte alla settimana) durante i primi mesi di utilizzo.
- Usare un'aspirapolvere o battitappeto con almeno 2000W di potenza, senza setole per non danneggiare la superficie del tappeto.
- Passare l'aspirapolvere esclusivamente seguendo il verso del pelo, mai contropelo.

REGOLE DI SMACCHIATURA

1. In caso di rovesciamento di un liquido la prima cosa da fare è asciugare con la carta assorbente per assorbire quanto più liquido possibile dalle fibre.
2. Successivamente rivolgersi tempestivamente a centri specializzati per il lavaggio professionale, da eseguire in piano, con acqua fredda.
Si consiglia il lavaggio almeno due volte all'anno per garantire l'igiene, ma anche la corretta conservazione delle fibre, che riacquistano morbidezza, vivacità nei colori e brillantezza.
3. Mai utilizzare ammoniaca o detergenti chimici.